

LIFESIZE® ICON 500™

4K kvalita s flexibilitou konferenční místnosti



Spolehlivý pracant do malé až středně velké konferenční místnosti

Lifesize Icon 500, navržený pro videokonferenční místnosti různých velikostí, nabízí ohromující sdílení obsahu 4K a skvělou kvalitu videa 4K s působivou flexibilitou konferenční místnosti. Vyberte si menší konferenční místnosti systémem Lifesize Icon 500 s jediným displejem, nebo větší místnosti přidáním vyhrazeného displeje pro prezentace na celou obrazovku. Lifesize Icon 500 nabízí tu správnou kombinaci možností, která se dokonale hodí do vašeho kancelářského prostoru.

Kombinace Lifesize Icon 500 a služby Lifesize přináší dosud nevídané možnosti komunikace a spolupráce, které usnadňují rozšíření komunikace i mimo konferenční místnost, aby se mohl zúčastnit každý, kdo to potřebuje.

Oživte porady

Úžasné sdílení obsahu všemi směry v kvalitě 4K a bezkonkurenční 4K video

Již vám neunikne ani slovo

Neuvěřitelný zvuk vylepšený o větší redukci šumu, využívající zvukovou technologii Opus, dokonale vyladěnou pro lidskou řeč

Centrální řízení

Vysoce intuitivní přizpůsobitelné zařízení Lifesize® Phone™ HD řídí audiohovory, webové hovory a videohovory Lifesize

Přidaná flexibilita

Rozšířte ovládání hovorů kamkoli do místnosti pomocí volitelné aplikace Lifesize Room Controller stažené do tabletu v místnosti

Uvidíte každý detail

Výkonné pětinasobné zvětšení a bohatá optika kamery umožňuje neuvěřitelnou jasnost obrazu a výjimečný zážitek z porad

Centralizovaná správa

Získejte komplexní hlášení, monitorování v reálném čase a správu konferenčního systému pomocí webové konzoly správce

Pokračujte s jistotou

Hodnota bez kompromisů, dlouhá životnost a vysoce výkonný systém navržený tak, aby splňoval nároky firem na spolehlivost a bezpečnost

Pohlující zážitek

Sdílejte svou prezentaci a spolupracujte s aktivními videoúčastníky porady díky podpoře dvou monitorů

Lifesize® Icon 500™

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY

- Lifesize Icon 500 s integrovanou PTZ kamerou
- Lifesize Phone HD
- Napájení/kabely

KOMUNIKACE

- 1 x RJ-45 síť LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 podpora POE (pro Lifesize Phone HD)
- 802.11ac bezdrátový
- Podpora integrace SIP PBX

PODPORA DVOU MONITORŮ

- Jakýkoliv displej se vstupem HDMI pro režim videa 1080p nebo 4K (UHD)

KAMERA S FUNKCÍ ZOOM 4K UHD

- Pětinásobné zvětšení
- Širokouhlá přibližovací čočka s následujícími atributy:
 - Diagonální zorné pole: 97 stupňů
 - Horizontální zorné pole: 88 stupňů
 - Vertikální zorné pole: 56 stupňů
- Úhel otáčení: +/- 90°
- Úhel náklonu: +/- 15°
- Automatická expozice / automatické ostření / automatické vyvážení bílé
- 10 předvoleb kamery (blízký nebo vzdálený konec)

SPECIFIKACE VIDEOA

- Maximální rozlišení 3840 x 2160 s progresivním skenováním až 30 snímků za sekundu, poměr stran 16:9^{1,2}
- Sdílení prezentace 3840x2160p30²
- Podpora více HD rozlišení
- Přenosové rychlosti a rozlišení (H.264 High Profile):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 6 Mbit/s (4K)

VIDEO STANDARDY

- H.264 High Profile, H.264 Constrained Baseline Profile

VIDEO VSTUPY (1 VSTUP)

- 1 x HDMI video vstup až do 2160p30
- K přesnému zobrazení barev musí být zdroj prezentace a veškeré související přístroje kódovány v barevném prostoru RGB.

VIDEO VÝSTUPY (2 VÝSTUPY)

- 2 x HDMI video výstup až do 2160p30

ZVUKOVÉ FUNKCE

- Kompenzace ztráty paketů WebRTC NetEQ
- Plný duplex pro přirozené rozhovory
- S Lifesize Phone HD:
 - Rozšířené potlačení zvukové ozvěny
 - Automatická regulace zesílení, redukce šumu a tvorba paprsku

AUDIO STANDARDY

- Opus, G.722.1C, G.722, G.711 uLaw a aLaw

AUDIO VSTUPY (3 VSTUPY)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x HDMI video vstup
- 1 x analogový mikrofon/linkový vstup

AUDIO VÝSTUPY (3 VÝSTUPY)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x HDMI video výstup
- 1 x analogový výstup

OSTATNÍ PODPOROVANÉ STANDARDY

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

SÍŤOVÉ FUNKCE

- Dopředná korekce chyb pro vynikající kvalitu obrazu
- Pokročilé algoritmy řízení zahlcení sítě
- Průchod přes NAT a firewall
- Automatické rozpoznání šířky pásma
- Podpora IPv4

ADRESÁŘ

- Až 10 000 položek adresáře
- Možnost globálního vyhledávání
- Podpora LDAP
- Podpora seznamu schůzek

DALŠÍ ROZHRANÍ

- 2 x USB 3.0

SPRÁVA SYSTÉMU

- Centralizovaná správa z konzoly správce
- Webové rozhraní

BEZPEČNOST

- Ověřený přístup k nabídkám pro správu, webovému rozhraní a rozhraní příkazového řádku
- Možnost deaktivace služeb HTTP, SSH
- Podpora TLS/DTLS/SRTP
- Bezpečnostní zdíčka Kensington

NAPÁJENÍ

- Napájení systému 54 wattů (max., s Phone HD) přes AC-DC napájecí zdroj (je součástí dodávky). Specifikace AC: 100–240 VAC, 50/60 Hz
- Lifesize Phone HD s technologií Lifesize Icon 500 přímo přes POE LAN

PODMÍNKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

- Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
- Provozní vlhkost: 15% až 85%, nekondenzující
- Skladovací teplota: -20 °C až 60 °C
- Skladovací vlhkost: 10% až 90%, nekondenzující

ROZMĚRY VIDEO ZAŘÍZENÍ

- Šířka: 246,3 mm (9,7")
- Hloubka: 122,5 mm (4,82")
- Výška: 142 mm (5,6")
- Hmotnost: 1,46 kg (3,2 lb)

MOŽNOSTI INSTALACE

- Montážní otvory: vzor držák VESA 75 x 75 mm
- Montážní šrouby³: 4 x M3 (rozeč 0,5 mm) šroub s šestihlannou hlavou, doporučeny pojistné podložky (maximální hloubka zasunutí: 4,5 mm)

SCHVALOVACÍ ČÍSLO

- Lifesize Icon 500 = LFZ-036

Cena a dostupnost funkcí se liší podle plánu předplatného, zvolených možností a spárovaných zařízení.

¹ Při spárování s cloudovou službou Lifesize bude některé z funkcí a nastavení spravovat Lifesize, abychom uživatelské prostředí přizpůsobili použití v kombinaci s touto službou.

² 1080p30 pro vícecestné hovory

³ Montážní šrouby nejsou součástí dodávky.



Lifesize. Work together.™

www.lifesize.com



Audiopro s.r.o.
257 011 177, info@audiopro.cz
www.audiopro.cz