

OTTO®



Srozumitelná komunikace v extrémních podmínkách



Snadno přístupné klíčovací (PTT) tlačítko



Mimořádná odolnost



IP68

Vodotěsnost IP68)



Certifikace IS/ATEX

STORM™

Reproduktorový mikrofon

Navržen pro použití v náročných podmínkách

Reproduktorový mikrofon OTTO Storm se dostává ke slovu v situacích, které bezpodmínečně vyžadují srozumitelnost přenosu a odolnost vůči náročným povětrnostním podmínkám. Tento model je určen k zajištění komunikace profesionálů z řad IZS.

Reproduktorový mikrofon OTTO Storm se vyznačuje mimořádně odolným a ergonomicky tvarovaným šasi uspořádaným pro snadnou manipulaci v situacích, ve kterých se předpokládá vysoká pracovní aktivita uživatele. Díky všesměrové charakteristice není nutné při komunikaci držet mikrofon přímo u úst. OTTO Storm dokáže hlasové povely snadno zachytit z jakéhokoliv úhlu a zajistit tak dobře srozumitelnou příchozí i odchozí komunikaci. Reproduktor s vysokou výstupní úrovní, který ve své konstrukci využívá slitinu samaria a kobaltu, vykazuje zcela výjimečnou odolnost vůči vlhkosti a korozi a poskytuje tak velmi zřetelné podání příchozí hlasové komunikace.

Tento model je možné nakonfigurovat pro použití s celou řadou dvoucestných radiostanic. K dispozici je také ve verzi s certifikací IS/ATEX.

Vlastnosti

- Odolné a zcela utěsněné šasi pracuje s vestavěnou ochrannou sítinou, která zabraňuje vniknutí prachu, špíny a jiných nečistot a jejich negativnímu vlivu na kvalitu komunikace
- Pevně upnutou sponu lze otáčet v rozsahu 360°. Za účelem přesného a bezpečného polohování je pozice spony každých 45° aretována
- Pevný vodící kabel je odolný proti abrazi, pnutí a ohybům
- Standardní 2,5mm sluchátkový konektor je odizolovaný od hlavního šasi a je vybaven těsněním proti vlhkosti. Pro některé modely radiostanic je k dispozici konektor jack 3,5 mm
- Pro vybrané modely radiostanic je volitelně k dispozici také nouzové tlačítko a/nebo anténní konektor
- Kompatibilní s celou řadou dvoucestných radiostanic

Reprodukční mikrofón **Storm** je určen pro členy všech složek, které pracují v rizikových a extrémních podmínkách. Například vodní záchranná služba, odstraňování následků přírodních katastrof, protipožární zásahy a jiné mimořádné události. OTTO Storm se vyznačuje velkým klíčovacím (PTT) tlačítkem a bočním tlačítkem pro nastavení hlasitosti. Oba dva tyto prvky jsou snadno přístupné a ovladatelné i při zásahu v rukavicích.

Na výkon reprodukčního mikrofónu Storm se můžete spolehnout v situacích, které představují bezprostřední ohrožení zdraví a života.

Specifikace

- Testováno na odolnost při plném ponoření, odpovídá stupni krytí IP68; pouze pro příslušenství
- Splňuje standard MIL-STD-810G pro odolnost v náročných podmínkách, včetně vysokých teplot a deště s větrem o rychlosti 40 m/h
- Životnost klíčovacího (PTT) tlačítka: 500 000 cyklů
- Všesměrový mikrofón redukuje ambientní hluk
- Citlivost mikrofónu @94 dB SPL: -40 dBV Typical
- K dostání model s certifikací IS/ATEX
- Tah kabelu: 40 lbs (11bs = 0,48 kg) z obou konců
- Provozní teplota: -30° C až +60° C
- Skladovací teplota: -57° C to +60° C